

## CABO URANOFLEX BWF 450/750V


Os cabos Uranoflex, são indicados para circuitos internos de energia e iluminação em prédios comerciais, residências e industriais. Como possuem grande flexibilidade facilitam a sua instalação.

- Condutor: fios de cobre nu, tempera mole e encordoamento flexível nas classes 4 e 5.
- Isolação: composto termoplástico PVC/A 70°C.

Cores disponíveis: Preta, azul, verde, vermelho, amarelo e branco. Outras cores poderão ser fornecidas, mas sob consulta.

Condicionamento: até 10mm<sup>2</sup>-rolos de 100 metros, as seções acima de 16 mm<sup>2</sup>, serão fornecidos em bobinas de madeira.

Normas de referencia: NBR NM 280 e NM 247-3



# CABO URANOFLEX 450/750 V

SEÇÃO (MM <sup>2</sup> )	CLASSE ENCORDAMENTO	φ CONDUTOR (MM)	ESPESSURA ISOLAÇÃO (MM)	φ EXTERNO (MM)	PESO TOTAL (KG/KM)
1,00	5	1,25	0,6	2,45	14,0
1,50	5	1,48	0,7	2,90	19,0
1,50	4	1,50	0,7	2,90	19,0
2,50	5	1,92	0,8	3,52	30,0
2,50	4	1,94	0,8	3,52	30,0
4,00	4	2,45	0,8	4,05	44,2
6,00	4	2,98	0,8	4,58	62,0
10,00	5	3,93	1,0	5,92	105,0
16,00	5	4,93	1,0	6,92	156,0
25,00	5	6,11	1,2	8,51	239,0
35,00	5	7,26	1,2	9,66	327,0
50,00	5	8,70	1,4	11,10	456,0
70,00	5	10,35	1,4	12,75	631,0
95,00	5	11,89	1,6	15,10	850,0

Seções ate 300 mm<sup>2</sup> - consultar nosso Dpto.Comercial.

